

BMCXX-5BK

## **CAVO MICROFONICO BILANCIATO XRL 3P M - XLR 3P F / 5MT**

La serie Soundsation GO-LINK prevede cavi assemblati nati per garantire affidabilità in un vasto range di applicazioni.

Costruito in Oxygen Free Copper, i cavi della serie GO-LINK significano qualità costruttiva, schermatura adeguata, tono preservato e resistenza all'uso. La serie prevede cavi microfonici, per strumenti, speaker, trasmissioni dati e applicazioni digitali.

BMCXX-5BK

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

XRL 3 poli maschio - XLR 3 poli femmina, connettori in lega di zinco satinata

Costruzione O.F.C.

Diametro dei conduttori 2x0.22 mm<sup>2</sup> e avvolgimento accurato per alta qualità di trasmissione

Diametro cavo: 6.0mm

Schermatura con rame a spirale (95%) per trasmissioni silenziose

Molto robusto con rivestimento in PVC morbido ma resistente

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: concerti e studio, connessioni varie

Lunghezza: 5mt

### SPECIFICHE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Diametro conduttore | 2x0.22 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Diametro cavo | 6.0mm |
|---------------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Schermatura | 95% |
|-------------|-----|

XRL 3P M - XLR 3P F