CLARITY A4BT

COPPIA MONITOR MULTIMEDIALI DA STUDIO 4” 200W

CLARITY A4BT

CLARITY A4BT è una coppia di monitor dalle dimensioni contenute che vanno ad aggiungersi alla ormai affermata *linea CLARITY* di SOUNDSATION.

Progettati per lo streaming live, la creazione di contenuti, la produzione di musica, sono una soluzione ottimale anche per l'home e Studio recording.

I monitor CLARITY A4BT sono facili da configurare e offrono un suono di qualità, con risposta in frequenza fluida e accurata e con una potenza fino a 200W.

I collegamenti sul pannello posteriore del monitor principale offrono ingressi da 1/4" TS, RCA, OPTICAL, permettendo una compatibilità con innumerevoli dispositivi.

Nella parte frontale sono invece posizionati un ingresso 1/8" AUX IN e la connessione per le cuffie.

I controlli BASS e TREBLE consentono di personalizzare il suono del CLARITY A4BT così da creare il suono adatto ad ogni ambiente.

CLARITY A4BT sono equipaggiati con la funzione BT Audio Streaming la quale consente di passare in modalità wireless, trasmettendo l'audio da uno smartphone, tablet, laptop o altra sorgente dotata di tale funzione.

Il cabinet in MDF presenta un design moderno e raffinato con finitura in nero satinato al fine di rendere questi monitor eleganti ed adatti a molti ambienti.

1826fa72-b5f0-4381-a1b1-fcc9f374024a.jpg

508e9a07-24e7-45c6-857d-770778f2d408.jpg

070d8ff9-61ea-46e9-b0a6-406fc

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due monitor da studio portatili con un woofer da 4" con efficiente cono in cartone e rivestimento in gomma e tweeter a cupola in seta da 1"
50 Watt RMS/200 Watt di picco di potenza totale degli altoparlanti
Custodia in MDF da 1/2" con firing port posteriore per il miglioramento delle basse frequenze
DSP impostato con una risposta in frequenza piatta ed equilibrata
Riproduzione in BT Audio Streaming integrata (Versione 5.0) con una portata di 35 piedi
Ingresso ottico per il collegamento alla TV o altra sorgente digitale
Ingressi TS Destro e sinistro da 1/4" per qualsiasi sorgente audio professionale (Mixer, Interfaccia Audio, ecc.)
Ingressi RCA e 1/8" AUX IN
Uscita cuffie da 3,5 mm
Circuito dell'amplificatore in classe D Full Range
Indicatore di accensione a LED e manopola per selezione modalità di ingresso /regolazione del volume
Risposta in frequenza da 50Hz a 20kHz a -3dB
Involucro robusto in MDF con finitura Nero Satinato

SPECIFICHE

Tipo Diffusori	2 Vie
Ingresso alimentazione AC	110 V / 240V auto-switching
Risposta in Frenquenza (-3dB)	50Hz-20kHz
Woofer	Cono in cartone da 4”
Tweeter	Cupola in seta da 1,0”
Potenza di uscita totale	50 Watt RMS / 200 Watt di picco
SPL Massimo	100dB
Direttività H x V (angolo di copertura sonora)	110° x 45°
Regolazione alte frequenze	da -10 dB a +5 dB sopra 6,3 KHz
Regolazione basse frequenze	da -10 dB a +5 dB sotto i 100 Hz
Connessioni ingresso audio	1/4" TS (L,R), RCA (L,R), OPTICAL, 1/8" AUX IN
Uscita Cuffie	1/8" (3.5mm)
Amplificatore	Classe D Full-range
Impedenza di ingresso	10K Ohm bilanciata
BT Audio Streaming	Si ((versione 5.0) con una portata di 35 piedi
Materiale Involucro e finitura	MDF - Nero satinato
Dimensione di ogni diffusore (LxPxA)	263 x 150 x 225 mm
Peso dei diffusori (coppia)	5 Kg
Dimensioni imballo (LxPxA)	380 x 290 x 310 mm
Peso Imballo	5,8 Kg