

DFE1224

FEEDBACK ELIMINATOR DIGITALE

Il DFE-1224 è un processore digitale che elimina i fastidiosi feedback. Il segnale che determina il Larsen viene analizzato e, in tempo reale, vengono impostati i 12 filtri Notch ad alta precisione che consentono un'attenuazione fino a -45dB delle frequenze in questione. Il sistema è regolabile con 15 step in modo da consentire una perfetta efficienza per ogni situazione Live ed è inoltre possibile salvare i settaggi in 16 slot di memoria programmabili che si uniscono ai 4 preset di fabbrica pre-impostati. E' possibile effettuare le modifiche ai parametri anche con un PC connettendo l'unità tramite il cavo USB fornito in dotazione ed installando il software.

DFE1224

N844N_ALT001.jpg

N844N_ALT002.jpg

N844N_ALT003.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Processore audio 24 Bit con 12 Filtri Notch Real-time

Convertitori professionali AD/DA 24 bit

Regolazione di più parametri per ogni singolo effetto con possibilità di MIX tra ingresso ed uscita del segnale

Interfaccia del pannello comandi user-friendly grazie alla manopola rotativa Navigation che permette di accedere ad ogni singolo parametro

Ampio schermo LCD per una rapida visione dello stato della macchina

Costruzione solida e resistente anche alle sollecitazioni per utilizzo Live

Software per gestione dell'unità da remoto incluso

SPECIFICHE

	Processore 24 bit per gli effetti con convertitori AD/DA professionali
Ingressi	XLR-F e Jack bilanciati
Uscite	XLR-M e Jack bilanciati
Convertitori	AD/DA 24 bit
Memorie utente	16
Memorie di Recall	20
Rapporto segnale/rumore	> 90 dBA
Distorsione Armonica THD+N	< 0.01% @ -6 dBFS
Livello Massimo d'ingresso	9 dBu
Livello massimo d'uscita	9 dBu
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz +/- 0.5dB
Display LCD	2x20 caratteri
Connessioni aggiuntive	USB, MIDI
Dimensioni	1U Rack
	Software di gestione remota incluso
Peso	Kg 3