CHECKLINE-15A

MONITOR DA PALCO BIAMPLIFICATO COASSIALE DA 15" CON DSP

La serie di monitor da palco coassiali CHECKLINE di SOUNDSATION è la risposta a quei service, ingegneri del suono e band che hanno bisogno di strumenti robusti, eleganti e pratici sul palco, ma senza rinunciare alla qualità sonora e ad alte prestazioni. Tutti e tre i modelli della serie offrono woofer coassiali full-range. Il modulo Bi-Amp eroga 350 W (RMS) / 1000 W (Picco) con assoluta chiarezza sonora e affidabilità. Il DSP interno garantisce la massima dinamica con controllo dei sovraccarichi e del surriscaldamento, e offre 2 preset di fabbrica (Full-range, Monitor) e altri 5 preset definiti dall'utente, con diverse curve di equalizzazione progettate per tutte le principali applicazioni. Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati come monitor, diffusori full range, riempimento frontale o altoparlanti ritardati per applicazioni indoor / outdoor di grandi dimensioni, la serie CHECKLINE è la soluzione pronta per l'uso perfetta per i professionisti dell'audio.

CHECKLINE-15A

236884a3-e7e2-4b4a-88a5-3180a4f15e6d.jpg

506acdde-c04b-4788-ba26-a23787e6d40e.jpg

67e8db2d-71af-4482-98e8-fdc

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Massima chiarezza sonora e alte prestazioni
Modulo di potenza bi-amplificato in classe-D da 1.000 W (Picco)
DSP 48kHz/24bit con 2 preset di fabbrica + 5 dell’Utente, EQ a 3-Bande, Delay (fino a 100m)
Limitatore di Picco/Sovraccarico/Termico a 2-bande indipendenti
Interfaccia grafica del DSP di facile utilizzo con display LCD e singola ruota di controllo
Due ingressi combo (jack XLR / 6.3 con interruttori MIC / LINE)
Ingresso RCA di linea stereo
Due preamplificatori microfonici con qualità da studio
Housing Robusto in multistrato con vernice anti-graffio
Sofisticati trasduttori coassiali
Copertura angolare di 90°x90°

SPECIFICHE

Sistema	Due-vie, attivo, 15" coassiale
Risposta in Frequenza (-10 dB)	50 Hz - 20 KHz
Risposta in Frequenza (±3 dB)	59 Hz - 20 KHz
Copertura Angolare	90° x 90° nominali (OxV)
Driver Alte Freq.	Coassiale (incluso)
Crossover	Attivo / DSP
Frequenza di Crossover	2.200 Hz
Potenza (Continua/Picco)	350W/1.000W
SPL Massimo	129 dB SPL di picco
Drive Basse Freq.	trasduttore coassiale 15"/1"
Processore Digitale di Segnale	48kHz/24bit
Connettori di Ingresso	2x connettori combo (Mic/Line)
Impedenza di Ingresso	9.09kohm (XLR Combo)
Connettori di Uscita	1x XLR uscita Mix, 1x XLR Loop input C
Cabinet	15mm, multistrato di betulla
Sospensione	Foro da 35mm per tripode o palo
Angolo Monitor	32°
Trasporto	2 maniglie integrate
Finitura	Vernice nera a polvere
Griglia	Acciaio perforato, verniciato nero a polvere con tessuto acusticamente trasparente di protezione interna
Dimensioni (LxPxA)	470 x 371.7x 520 mm
Peso Netto	18 kg
Accessori Opzionali	CHECKLINE-15 BAG (Codice J130J)