

BMCXX-2BK

CAVO MICROFONICO BILANCIATO XRL 3P M - XLR 3P F / 2MT

La serie Soundsation GO-LINK prevede cavi assemblati nati per garantire affidabilità in un vasto range di applicazioni.

Costruito in Oxygen Free Copper, i cavi della serie GO-LINK significano qualità costruttiva, schermatura adeguata, tono preservato e resistenza all'uso. La serie prevede cavi microfonici, per strumenti, speaker, trasmissioni dati e applicazioni digitali.

BMCXX-2BK

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

XRL 3 poli maschio - XLR 3 poli femmina, connettori in lega di zinco satinata

Costruzione O.F.C.

Diametro dei conduttori 2x0.22 mm² e avvolgimento accurato per alta qualità di trasmissione

Diametro cavo: 6.0mm

Schermatura con rame a spirale (95%) per trasmissioni silenziose

Molto robusto con rivestimento in PVC morbido ma resistente

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: concerti e studio, connessioni varie

Lunghezza: 2mt

SPECIFICHE

Diametro conduttore	2x0.22 mm ²
---------------------	------------------------

Diametro cavo	6.0mm
---------------	-------

Schermatura	95%
-------------	-----

XRL 3P M - XLR 3P F