

LIVEMAKER 1021 MIX

SISTEMA PA 2.1 PORTATILE DA 900W CON MIXER 8-CH, EFFETTI E BLUETOOTH

Il sistema audio 2.1 LIVEMAKER 1021 MIX è pensato come impianto audio portatile sia per l'utilizzo Live che per scopi educativi. Esso integra un mixer 8 canali con Effetto Digitale e Bluetooth, 3 amplificatori in classe-D con alimentazione switching - per un totale di 900W di picco, un subwoofer da 10" e due satelliti con woofer da 6.5" e driver a cupola da 1". Rappresenta davvero la risposta ideale a chi ha bisogno di un sistema audio sofisticato ma ha problemi di spazio, si muove con un mezzo non molto grande ma ha un certo numero di sorgenti audio da amplificare. Non solo, ma ha anche bisogno di un reverbero professionale per i cantanti e, all'occorrenza, vuole collegare il proprio telefono cellulare, tablet o computer per suonare le sue playlist. Sia il sub che i due top sono provvisti di foro da 36mm per palo o stativo. I cabinet in MDF rinforzato sono robusti, leggeri e rivestiti di vernice anti-graffio per rendere il sistema resistente ai rigori del palcoscenico.

LIVEMAKER 1021 MIX

d0571097-c53e-4679-9404-6184d863e93f.jpg

20c624e6-1626-41fe-a576-6417ed0a9ddb.jpg

7960e503-fb2d-48b8-a32f-15fe

71ea04b6-78cb-4bc2-9bf4-57c8f437d2d0.jpg

7f36284b-b7e0-414c-a085-3e20e17e9c2f.jpg

456b71a0-a97d-4c3d-bbfe-61c5

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema PA compatto 2.1 con 2 satelliti passivi e 1 subwoofer attivo

2 Top passivi con cabinet in MDF rinforzato con woofer da 6.5" e tweeter da 1" a cupola in seta

Subwoofer attivo bass-reflex con cabinet in MDF rinforzato e woofer da 10" per una pressione sonora di 123dB

Mixer 8-Canali con 4 Ingressi MIC, 1 Ingresso Stereo Line, 1 Ingresso Stereo Bluetooth

EQ 2-bande, 16 Effetti Digitali (disponibili sugli ingressi MIC)

Amplificatore in Classe-D da 900W di picco con alimentazione switching

Ingressi MIC bilanciati e Uscite Bilanciate

Foro M20 per palo o stativo tripode sul sub e D36mm sotto i due satelliti

2 maniglie incassate sul sub (una su ciascun fianco)

1 maniglia incassata dietro ciascun Top

SPECIFICHE

Max SPL Sistema	124 dB
Risposta in Frequenza Sistema	45 Hz-20 kHz
Potenza RMS / Picco Satelliti	150W / 300W (each)
Risposta in Frequenza Satelliti	90 Hz-20 kHz
Sensibilità Satelliti (1W@1m)	90 dB
Max. SPL (@1m) Satelliti	111 dB
Impedenza Nominale Satelliti	8 ohms
Ingressi Satelliti	2 x connettori Speakon
LF Satelliti	1 x 6.5" con bobina da 1.5"
HF Satelliti	1 x 1" tweeter con cupola in seta
Frequenza di Crossover Satelliti	3 kHz, 12 dB/ottava
Foro per palo Satelliti	Ø36mm
Dimensioni Satelliti (LxAxP)	225 x 346 x 215 mm
Peso netto Satelliti	6.4 kg
Ingressi	MIC XLR, jack da 6.3mm, RCA
Controllo EQ	Low
Distanza Connessione Bluetooth	>6m
Amplificatore Subwoofer	1 x 300W RMS (600W Picco) @ 4ohms
Amplificatore Satelliti	2 x 75W RMS (2 x 150W Picco) @ 8ohms
LF Subwoofer	10" con bobina da 2.5"
Risposta in frequenza Subwoofer	45 Hz-150 Hz
Sensibilità (1m/1W) Subwoofer	90 dB
Max. SPL (@1m) Subwoofer	123 dB
Alimentazione	AC 230V - 50Hz (Fusibile)
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	340 x 429 x 460 mm
Peso netto Subwoofer	22 kg
Materiale Cabinet	MDF + Vernice anti-graffio (finitura nero)

Maniglie

2 sul subwoofer (1 su ciascun fianco); 1 sul retro di ciascun top

Foro per Stativo Sub

Standard M20