LIVEMAKER 12 PRO

# SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

LiveMaker 12 Pro è un sistema a colonna attivo a 2-vie progettato per offrire prestazioni al top, versatilità e massima affidabilità dal vivo. Grazie al potente amplificatore integrato da 600W per le LF / 400W RMS per le HF (1200W / 800W di picco), garantisce un audio cristallino e una dinamica eccezionale.

Il sistema è dotato di un woofer a bassa frequenza da 12", quattro altoparlanti full-range da 3,5" per le medie frequenze e un driver a compressione da 1" per le alte frequenze, garantendo un suono bilanciato e a spettro completo. Il processore DSP integrato offre 4 preset ottimizzati per diversi scenari: Flat, Live, Loudness e DJ. Per garantire durata e funzionamento senza problemi, il DSP include protezioni contro i picchi di corrente, il surriscaldamento e un limiter.

Oltre alle sue capacità professionali, il LiveMaker 12 Pro presenta un design leggero ed ergonomico, che lo rende estremamente facile da trasportare e installare. La sua portabilità consente agli utenti di adattarsi rapidamente a diversi ambienti ed eventi, rendendolo una soluzione pratica per tutte le applicazioni mobili. Il cabinet del subwoofer è progettato per contenere al suo interno tutti i componenti del sistema (la colonna con la sua borsa, l'asta e i cavi di collegamento con la loro borsa), riducendo al minimo l'ingombro e limitando il rischio di danni durante il trasporto.

Anche la connettività è versatile, con un ingresso combo XLR e jack da 1/4", un'uscita Mix XLR a 3 pin per il collegamento in cascata e il Bluetooth con funzionalità TWS per lo streaming audio wireless e l'abbinamento stereo. Che si tratti di esibizioni dal vivo, DJ set o eventi professionali, il LiveMaker 12 Pro combina potenza, precisione e praticità, rendendolo la scelta ideale per i professionisti dell'audio moderno.

# IN EVIDENZA

## NATO PER OFFRIRE PRESTAZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO

Il sistema è composto da un woofer da 12” che lavora come subwoofer. La colonna è dotata di quattro driver full-range da 3,5” e un driver a compressione da 1” con guida d’onda simmetrica. Ne risulta un suono bilanciato e ricco su tutto lo spettro sonoro.

## CONTROLLO TOTALE IN SICUREZZA

Il DSP integrato offre 4 preset ottimizzati per diverse situazioni: Flat, Live, Loudness e DJ. Inoltre, per garantire massima affidabilità, il DSP include protezioni contro limiti di segnale, sovracorrente e surriscaldamento. Basta scegliere il programma desiderato e il processore interno pensa a tutto.

## COMPATTEZZA E MASSIMA TRASPORTABILITÀ

Il cabinet del subwoofer è progettato per alloggiare al suo interno tutti i componenti del sistema (colonna con relativa borsa, palo e cavi di collegamento – anche questi con relativa borsa) riducendo al minimo gli ingombri e limitando il rischio di danneggiamento delle parti durante il trasporto.

# DETTAGLI DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Subwoofer Attivo con DSP integrato e Diffusore a Colonna Passivo |
| Amplificatore In Classe-D da 600 W (LF) / 400 W (HF) RMS e 1200 W / 800 W di potenza di picco |
| 1 woofer da 12” (subwoofer), 4 driver full-range da 3,5” e 1 driver a compressione da 1” |
| 4 preset DSP (Flat, Live, Loudness, DJ) |
| Ingresso combo XLR e jack da 1/4” e uscita mix XLR per il collegamento in cascata |
| Bluetooth con funzionalità TWS per lo streaming e l'accoppiamento wireless. |
| Design leggero ed ergonomico per facilitare il trasporto e l'installazione. |
| Palo regolabile da M20 a 35 mm incluso |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Amplificatore Integrato LF/HF** | 600 / 400W Potenza Nominale - 1200 / 800W Potenza di Picco |
| **Risposta in Frequenza @-6dB** | 40Hz - 20kHz |
| **Max SPL (Nominale / Picco)** | 125dB - 129dB |
| **Direttività H x V** | 110° x 30° |
| **Frequenza Crossover** | 180Hz |
| **LF Woofer** | 12”, bobina 3.0”, 4 Ohm |
| **MF Driver** | 4 x 3.5” full-range, bobina 1.0”, 8 Ohm |
| **HF Driver a Compressione** | 1”, bobina 1.0”, 8 Ohm |
| **Preset DSP** | 4 preset (Flat, Live, Loudness, DJ) |
| **Connettori** | Ingresso Combo (XLR e 1/4” Jack), Uscita Mix (3-pin XLR), Uscita Speaker (Speakon), Ingresso Alimentazione (VDE) |
| **Materiale e spessore cabinet Sub/Satellite** | Multistrato 12mm |
| **Materiale e spessore della griglia del Sub/Satellite** | Acciaio 1.2mm |
| **Montaggio su palo** | Foro da 36mm sul fondo (lato satellite); M20 (lato sub) |
| **Accessori** | Palo regolabile da M20 a 36mm con borsa, cavo Speakon da 1.4m, 2 anelli in ABS |
| **Maniglie** | 1 nella parte superiore del Sub; 1 sul Posteriore della colonna |
| **Dimensioni Satellite (LxPxA)** | 115 x 160 x 545 mm |
| **Dimensioni Subwoofer (LxPxA)** | 385 x 510 x 590 mm |
| **Dimensioni Imballo (LxPxA)** | 425 x 630 x 550 mm |
| **Peso Prodotto** | 26.5 kg |
| **Peso Imballo** | 28.5 kg |