

CamAudioPRO


MICROFONO DA REGISTRAZIONE PER VIDEOCAMERA

SOUNDSATION CamAudioPRO è un microfono professionale per camcoders, videocamere digitali e registratori audio digitali portatili. Monta una capsula a condensatore ad alte prestazioni da HD Audio. Il microfono si connette facilmente a qualsiasi videocamera attraverso un connettore minijack (3.5 mm). Il design di CamAudioPro è ispirato a criteri di stabilità assoluta garantita dal sistema di ancoraggio studiato appositamente per evitare influenze da vibrazioni meccaniche o movimento. Il microfono è dotato di filtro passa-alto e switch per il gain che costituiscono comodissime funzioni utente in grado di rendere CamAudioPro adatto a tutte le applicazioni di recording, indoor o all'aperto, live o in studio. Adatto a tutti i tipi di videocamere grazie all'attacco da 3/8" posto sulla base.

CamAudioPRO


a2735b6a-8717-45c6-bf1d-912066a2d54d.jpg


caa46160-ce4e-456e-acf6-2d3835c9e9f3.jpg


51def891-226f-4058-97bb-3fb58

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Microfono HD Audio a condensatore ad altà sensibilità
Figura polare cardioide per un perfetto isolamento della fonte ripresa
Facile montaggio su qualsiasi periferica video grazie all'attacco standard da 3/8"
Design antivibrazione che riduce l'impatto delle vibrazioni meccaniche e dei rumori di movimento
Gain switch per incrementare il livello del segnale d'uscita di +10dB e filtro-passa alto che rendono il microfono adattabile a tutte le situazioni di recording
Struttura ultraresistente e anti-interferenze
Alimentato da 1 batteria Alcalina da 1.5V AA (inclusa) - durata di oltre 100 ore
Indicatore di basso livello batteria
Fornito con antivento e custodia in velluto nero

SPECIFICHE

Principio di trasduzione	condensatore ad elettrete
Direttività	cardioide
Risposta in frequenza	50Hz-16KHz
Sensibilità	-32dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)
Gain Switch	+10dB
Filtro passa-alto	60 Hz (ottava/10b)
Impedenza d'uscita	2000O±30%
Alimentazione	batteria 1.5V AA
Dimensioni	cm 20x5x3
Peso	450 g