

WM-PCBXX05

## CAVO PATCH BILANCIATO WIREMASTER XLR(M)-XLR(F) / 0.5MT

La serie Soundsation WIREMASTER è composta cavi professionali realizzati coi migliori componenti e tecnologia Oxygen Free Copper. Concepiti per dare agli utenti soluzioni professionali in un vasto range di applicazioni, i cavi WIREMASTER significano affidabilità, segnale preservato e performance di alto livello.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettori professionali XLR(M)-XLR(F)

Costruzione O.F.C.

Diametro dei conduttori da 2x0.30 mm<sup>2</sup> per una trasmissione di alta qualità

Diametro cavo: 6.5mm

Schermatura al rame ad alta densità (95%) per performance silenziose

Isolamento in PE per una capacità molto bassa

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: connessioni varie

Lunghezza: 0.5mt

### SPECIFICHE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Diametro conduttori</b> | 2x0.30 mm <sup>2</sup>                |
| <b>Diametro cavo</b>       | 6.5mm                                 |
| <b>Schermatura</b>         | 95% rame                              |
| <b>Connettori</b>          | XLR(M)-XLR(F) - Yongsheng by Neutrik® |