MOOD L100 BEAM

TESTA MOBILE LED SPOT SOUNDSATION MOOD L100 BEAM 100 W

MOOD L100 BEAM

MOOD L100 BEAM fa parte di una più ampia gamma di luci LED intelligenti a testa mobile SOUNDSATION. Questa illuminazione è compatta, leggera e molto facile da usare. È stata progettata per soddisfare le richieste di un maggior numero di clienti, grazie al LED bianco ad alta luminosità da 100W, con durata di circa 50.000 ore risulta essere estremamente luminoso e affidabile, l'angolo di apertura di 2.5°, la ruota gobos con 7 gobos e la ruota con 7 colori. E un prodotto Spot leggero e performante per soddisfare diverse applicazioni di illuminazione. Non solo, ma grazie alla precisione di 16 bit nel pilotaggio e nella regolazione del movimento, crea effetti stroboscopici, dimmer precisi e di posizionamento estremamente raffinati. Infine, il funzionamento del display LED multifunzione è stato sviluppato per aiutare l'utente a configurare l'unità, rendendo questo apparecchio facile da usare, affidabile nelle prestazioni e versatile nelle applicazioni. Un MUST per tutti i professionisti dell'illuminazione.

8496607c-6e82-4bde-8b7a-d5b424f1eb6d.jpg 3f9aa587-e1ae-4f14-b5de-3cf9851aee8b.jpg 02409bb7-4630-4130-af44-55ff0

Controllo DMX-512 Ventola Controllata da Processore 2,5° Beam Angle

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LED bianco ad alta luminosità da 100W, con durata di circa 50.000 ore
Angolo Beam di 2.5°
0-100% Dimmer elettronico
0-20Hz Effetto strobo
Ruota Colore a 7 colori
Ruota Gobo con 7 gobo

SPECIFICHE

LED	bianco ad alta luminosità da 100W, con durata di circa 50.000 ore
Angolo Beam	2.5°
Dimmer elettronico	0-100%
Effetto strobo	0-20Hz
Ruota Colore	7 colori + Bianco, effetto Rainbow e Rotazione colori
Ruota Gobo	7 gobo + Bianco, Gobo shake Rotazione gobo
Pan/Tilt	540° / 270°
	Controlli :12CH DMX512, Master/slave, Auto, Sound
Voltaggio	AC100V-240V - 50/60Hz
Potenza Nominale	100W
Presa di alimentazione	IEC Europlug
Connettore In-out DMX	3 pin XLR
Temperatura di Esercizio	0-40°C
Peso Unità	4 kg
Dimensioni Unità (LxPxA)	230 x 155 x 300 mm
Peso Imballo	5 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	290 x 270 x 310 mm