HYPER PLAY 6AMW

# SISTEMA PA PORTATILE 6.5" CON RADIOMICROFONO UHF, MP3/BLUETOOTH E BATTERIA RICARICABILE

HYPER PLAY 6AMW è un nuovo diffusore portatile alimentato a batteria con woofer da 6,5 “ che integra lettore MP3, USB, scheda SD, connessione Bluetooth ™ e un microfono wireless UHF. E' alimentato a corrente o a batteria con una durata di circa 5 ore. L'amplificatore in classe-D eroga una potenza di programma di 150W. L’elegante cabinet in polipropilene è robusto e leggero, con griglia metallica e foro di montaggio su asta standard da 36 mm. In dotazione vi è una cover imbottita con tasche laterali per contenere microfono e adattatore di rete.

# DETTAGLI DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Diffusore attivo a 2-Vie con batteria ricaricabile |
| Robusto involucro in polipropilene compatto e leggero |
| Amplificatore in classe D da 300W (Potenza di picco con collegamento alla rete elettrica) |
| Woofer da 6,5” con driver a compressione da 1” |
| Lettore MP3 con USB, scheda SD e Bluetooth™ |
| Microfono senza fili UHF |
| Due Ingressi Microfono/Linea |
| 1 Ingresso Stereo (Mini-Jack/ RCA) |
| EQ a 2-Bande |
| Batteria ricaricabile al piombo con 5-ore di durata |
| Foro da 36 mm per asta standard |
| Maniglia nella parte superiore dell’involucro |
| Coperttura imbottita con tasche laterali |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Risposta in frequenza** | 80Hz-20KHz |
| **Max. SPL** | 110 dB (valore con alimentazione di rete) |
| **LF** | 6,5"; HF |
| **Direttività (HxV)** | 90° x 60° , Simmetrico |
| **Frequenza di Crossove** | 5.1 kHz |
| **Potenza Amp (Program/Peak)** | 150W / 300W, Classe-D (valori con alimentazione di rete) |
| **Controlli** | 2 x Mic/Line level, UHF Mic Level, AUX/Bluetooth/MP3 level, AUX-MP3 Switch, Master level |
| **EQ a 2 Bande** | Bassi 100Hz (+/- 12dB); Alti 10kHz (+/- 12dB) |
| **Connessioni** | 2 x Mic/Line Combo, AUX Stereo Mini Jack, Line In L&R RCA Jack |
| **Indicatori** | LED Power, Clip, Wireless Mic On, RF Mic, Battery Charge |
| **Lettore Multimediale** | USB, SD-Card, Bluetooth™, LCD Display |
| **Controlli del Lettore Multimediale** | Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode |
| **Tensione di Alimentazione** | 19V - 3,42A |
| **Batteria Ricaricabile** | Batteria al Piombo 12V-2600mAH (tipo TP12-2.6) |
| **Misure Batteria (LxAxP)** | 70mm x 47mm x 100mm |
| **Carica/Ciclo di Scarica** | 2 Ore/ 5 Ore |
| **Frequenza Radiomicrofono** | Banda UHF 863-865MHz; Freq. 863.1MHz. |
| **Risposta in Frequenza Radiomic.** | 50Hz – 17kHz |
| **Potenza Trasmettitore** | 10mW |
| **Tipo Modulazione** | FM |
| **Voltaggio Batterie Radiomic.** | 3V (2x1.5V AA) - durata circa 7 ore |
| **Misure Radiomic. (L/PxA)** | Ø35 (min) - Ø52 (max) x 245 mm |
| **Peso Radiomicrofono** | 0.245 kg (batterie incluse) |
| **Materiali** | Cabinet / Griglia |
| | 1 maniglia sulla parte superiore ; copertura Imbottita con tasche laterali |

| | |
|---|---|
| **Foro per montaggio su palo** | Standard D36 mm |
| **Dimensioni Diffusore (LxAxP)** | 220 x 320 x 200 mm |
| **Dimensioni Imballo (LxAxP)** | 420 x 633 x 340 mm |
| **Peso Netto** | 4.4 kg (Batteria inclusa) |
| **Peso Lordo** | 6 kg |