HYPER-PRO 15ACX

# DIFFUSORE ATTIVO 2-VIE 15" DA 1800W DI PICCO CON DSP




I diffusori attivi Bi-Amplificati della serie HYPER-PRO ACX fanno parte dell’ampia gamma di prodotti SOUNDSATION Pro Audio. Potenze di picco di 1600 W e 1800 W rispettivamente per modelli da 12 “e 15”, trasduttori selezionati, potente DSP, materiale di rivestimento avanzato e vernice nera antigraffio: tutti gli ingredienti combinati sapientemente per offrire il meglio anche ai professionisti più esigenti. I woofer da 12 “e 15” della serie HYPER-PRO ACX sono dinamici e potenti; il driver da 1.4“ CELESTION® rende le alte frequenze definite e cristalline. Il controllo del suono tramite il DSP è estremamente semplice e intuitivo. Premendo il tasto PRESET si può scegliere fra 4 programmi audio (LIVE, DJ, SPEECH, MONITOR); il carattere del suono cambierà e il LED corrispondente mostrerà la modalità selezionata. Il pannello posteriore, organizzato in modo molto semplice e con ingressi controllabili separatamente, consente la scelta dei dispositivi da collegare come un microfono, un mixer, uno strumento, un lettore CD, uno smartphone ecc. Nelle tre sezioni di pannello è possibile impostare rapidamente i livelli di ingresso con i controlli di guadagno, indipendentemente l’uno dall’altro.

5c5c99aa-17d4-43fc-92d1-e9e3f00d9768.jpg






# DETTAGLI DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Diffusore Attivo Bi-Amplificato |
| 1800W di Potenza di Picco |
| Amplificazione: Classe-D (basse frequenze); Classe-AB (alte frequenze) |
| Driver a Compressione da 1.4" Celestion® |
| DSP con 4 Presets (Live, DJ, Speech, Monitor) |
| Ingresso MIC/Line XLR bilanciato con uscita Thru XLR, Ingresso Line Stereo con 2x Jack da ¼", Ingresso stereo con Mini-Jack e RCA, tutti con controlli di livello indipendenti |
| Uscita Link con possibilità di selezione Mono/Stereo |
| LED frontale blu con interruttore On/Off |
| Robusto Cabinet in Polipropilene rinforzato con vernice nera anti-graffio |
| 3 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (2 sul top, 1 sul retro) |
| Maniglie: 1 sul top, 2 sui lati |
| Doppio foro per montaggio su palo: standard 36mm, 0° e 7° |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Risposta in frequenza** | 45Hz - 20kHz / -10dB |
| **SPL Massimo** | 136 dB |
| **Trasduttore basse frequenze** | Woofer da 15" |
| **Trasduttore Alte-Frequenze** | Driver a Compressione Celestion® da 1.35" |
| **Copertura Angolare** | 90° x 90° |
| **Amplificatore Basse Frequenze** | Classe-D 400W RMS - 1600W Picco |
| **Amplificatore Alte Frequenze** | Classe-AB 50W RMS - 200W Picco |
| **Alimentazione** | 100-120VAC/220-240VAC |
| **Consumo in potenza (Medio/Picco)** | 900W / 1800W |
| **Fusibile** | T6.3AL 250V (100-120V) / T3.15AL250V (220-240V) |
| **DSP** | 4 preset (Live, DJ, Speech, Monitor) |
| **Connessioni di Ingresso** | 1x connettore XLR, 2x Jack da ¼", 1x Mini-Jack ?", 1x Pair of RCA |
| **Connettori di Uscita** | 1x XLR Thru Output (Input 1), 1x XLR Link Output con selezione Mono/Stereo |
| **Materiale Cabinet** | Polipropolene |
| **Griglia** | Acciaio/1.2mm |
| | 3 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (2 sul top, 1 sul retro) |
| **Maniglie** | 2 sui lati, 1 sul lato superiore |
| **Doppio foro per tripode/palo** | D36mm standard, 0° e 7° |
| **Dimensioni Diffusore (LxPxA)** | 445 x 376 x 698 mm |
| **Dimensione Imballo (LxPxA)** | 490 x 425 x 745 mm |
| **Peso Diffusore** | 20.5 kg |
| **Peso Imballo** | 23.0 kg |