SPIRE 280 BEAM SET

KIT COMPOSTO DA DUE TESTE MOBILI SPIRE 280 BEAM CON FLIGHT CASE

SPIRE 280 BEAM SET

La serie SPIRE è una nuovissima linea di teste mobili beam professionali nata per soddisfare le esigenze di show lighting in ambito rental e in installazioni fisse. La linea è composta da tre modelli rispettivamente con lampade standard ad alogenuri metallici 5R (200W), 7R (230W) e 10R (280W) e temperatura colore di 8000K. Ideali per ambienti medio-grandi, l'angolo di emissione del fascio luminoso è di 4° con intensità luminosa che nel modello con lampada 10R raggiunge i 38.000 Lux @ 20m (288.000 Lux @1m) di distanza con diametro tra 1.5m e 0.35m. I movimenti PAN e TILT sono ottenuti con motori 3-step e conferiscono maggiore accuratezza e silenziosità. Sono dotate di messa a fuoco elettronica lineare 0° - 4° che determina un potente fascio di luce ben delineato anche a lunghe distanze. Montano ruote-colori con 14 dicroici + bianco con effetto rainbow e una ruota gobo fissa con 17 gobo + bianco (6 a colori + 11 neutri). Sono presenti un prisma a 8 facce e uno a 16 facce; sovrapponibili e con effetto auto-rotazione e shaking. Lo shutter crea effetti strobo a un massimo di 13 Hz; il dimmer è lineare 0-100%. Il controllo DMX512 è a 16 e 20 canali. Il kit include un pratico e robusto flight case in cui le teste sono inserite a testa in giù. Nella parte centrale è presente un vano porta cavi ed accessori. Sono inoltre incluse le staffe auto-bloccanti per il fissaggio su truss (ganci non inclusi), i cavi di alimentazione e DMX. Due delle 4 ruote sono frenate.

910a2615-1ec2-4c0f-84d7-aa010803f726.jpg

ecd03742-41cd-460c-b3ed-58068580c562.jpg

c38c0f43-932f-408e-99ab-d9bc

0ffd810b-f87a-4dde-a131-d29234d73c86.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lampada a ioduri di metallo Standard 10R (280W)
Movimenti Pan 540° / Tilt 265° ad alta precisione, con correzione automatica del posizionamento a 16bit, estremamente rapidi e silenziosi
Motori PAN/TILT 3-fase veloci e silenziosi
Flusso Luminoso: fino a 288.000 Lux@1m
Ruota Colori con 14 dicroici + aperto. 2 filtri CTO (3200K e 2500K) + 1 filtro CTB, due effetti rainbow, effetto half-color
Ruota Gobo: 17 gobo fissi + aperto. Rotazione orario/antiorario. 11 gobo stampati + 6 dicroici HQ. 3 riduttori di diametro-beam
Funzione Gobo-Shaking
Messa a Fuoco dei Gobo Automatizzata
Filtro Frost
Due Prismi (uno a 16 facce + l'altro a 8 facce) sovrapponibili l'uno rispetto a l'altro e su tutti i gobo; con e senza messa a fuoco.
Display Touch-screen a colori, ruotabile di 180°. Menù di impostazione facile e intuitivo. Batteria per l'accesso ai menù anche senza collegamento alla rete elettrica.
Pratico e robusto Flight Case con ruote, dotato di vano interno porta accessori e cavi

SPECIFICHE

Lampada	a Ioduri di Metallo Standard 10R (280W)
Alimentazione	AC110V-240V
Frequenza	50/60Hz
Consumo in Potenza	400W
Fusibile	F5A/250V (20x5mm)
Temperatura Colore	8000K
Movimenti PAN/TILT	Pan 540°, Tilt 265° con precisione a 16bit e correzione foto-elettrica
Shutter	1-13t/s con controllo meccanico e velocità regolabile
Controllo	DMX512
Modalità DMX	16CH /20CH
Modalità di Controllo	DMX/Sound Active/Auto
Ruota Gobo	11 gobo in metallo + 6 gobo in vetro colorato + aperto, messa a fuoco elettronica
Ruota Colori	14 + aperto, effetto rainbow, correzione elettronica della messa a fuoco
Ruota Effetti	Prisma a 8 facce + prisma a 16 facce, sovrapponibili e con effetto shaking
Effetto Frost	Frost lineare 0-100%
Display con Batteria	scheda display alimentata a batteria per consentire l'accesso al setup senza collegare l'unità alla rete elettrica
Dimensione Faro (LxAxP)	270 x 500 x 326 mm
Dimensione Flight Case (LxAxP)	860 x 805 x 450 mm
Peso Faro (Singolo)	17.1 kg
Peso Flight Case + 2 Fari	62.85 kg