
VISAGE-C01D BK

# MIC. AD ARCHETTO CARDIOIDE, MINI-XLR 4-PIN, NERO (TIPO SHURE®)

Il microfono ad archetto Soundsation Visage C01 è il giusto equilibrio fra eleganza, flessibilità, discrezione e solidità. Permette a cantanti, musicisti, attori, presentatori, professionisti del broadcast di **muoversi liberamente** durante le loro performance e garantire sempre una ripresa accurata della voce.

La risposta in frequenza e la ottima **attenuazione dei plosivi**, permettono di ottenere un timbro caldo e frizzante sulle alte frequenze, senza esagerare con enfatizzazioni poco naturali.




150f98fb-5d70-49f3-ae42-08e0b6dcbeca.jpg

9edeafad-1e00-4c45-9eaa-ec79ee54768d.jpg

652db9c8-1ee9-483e-b1bb-e5fd

# DETTAGLI DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Capsula elettrete ad alte prestazioni per una qualità audio professionale |
| Progettato per rispondere a sorgenti audio molto ravvicinate (ottima attenuazione dei suoni fuori asse) |
| Modello cardioide per ripresa vocale accurata e rumore minimo ambientale |
| Materiale selezionato impermeabile per la massima durata in qualsiasi applicazione |
| Braccetto e cavo del microfono facilmente fissabili sull’archetto |
| Archetto con poggia-orecchi rivestiti in gomma speciale per una perfetta aderenza |
| Posizionamento del microfono a sinistra o destra in base alle preferenze dell'utente |
| Disponibile in Nero o Beige |
| Connettore mini-XLR a 4 pin (tipo Shure®) |
| Borsa auricolare per preservare meglio il microfono |
| Confezione a colori da esposizione |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Capsula** | Elettrete |
| **Direttività** | Unidirezionale |
| **Risposta in Frequenza** | 45Hz ~ 19.6khz |
| **Sensibilità** | -46dBV (± 3dB) |
| **Max SPL** | 125dB |
| **Impedenza di uscita** | 200?. |
| **Alimentazione** | DC 1.5 ~ 9V |
| **Connettore** | mini-XLR a 4 pin (tipo Shure®) - include una resistenza d 2.2kohm fra 2 e 3 |
| **Lunghezza del cavo** | 1.5m |
| **Colore** | Nero |
| **Peso archetto** | 28g |
| **Dimensione imballo** | 162 x 122 x 54mm |
| **Peso imballo** | 190g |