

## ALCHEMIX 403 PRO


# MIXER PROFESSIONALE A 10 CANALI CON LETTORE/REGISTRATORE USB, LETTORE BT, EFFETTI, INTERFACCIA COMPUTER

Questa serie versatile di mixer è dotata di tutto il necessario per portare il tuo sound a un livello superiore. Con 10 canali (4 ingressi microfonici e 3 ingressi di linea stereo), è progettata sia per piccoli concerti che per eventi di medie dimensioni. Con tutti gli ingressi microfonici alimentati da Phantom a 48V e dotati di filtro passa-alto a 75 Hz, garantisce un suono pulito e nitido.

Personalizza il tuo mix con l'EQ a 3 bande, le due mandate Aux con selezione pre/post e ampia flessibilità con le assegnazioni Mute, PFL-AFL, Sub e L-R. Per un controllo creativo, i 16 effetti professionali integrati a 24-bit ti consentono di aggiungere il tocco perfetto al tuo sound, oltre a un pratico pulsante Tap Tempo.

Devi riprodurre qualche traccia? Il lettore Bluetooth e USB ti offre il pieno controllo con volume e assegnazioni separate.

Inoltre, hai a disposizione una scheda audio USB di alta qualità per un audio a 48 kHz/24 bit senza interruzioni, oltre a un equalizzatore grafico a 7 bande, 2 ritorni AUX e controllo della riproduzione della scheda audio per regolazioni ancora più precise e integrazione con le DAW. Che tu stia mixando dal vivo o registrando, questo mixer ti offre funzionalità di alto livello e prestazioni di livello professionale.





## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

10 canali (4 ingressi microfonici + 3 ingressi di linea stereo)

Low-cut a 75Hz e Phantom 48 V su tutti gli ingressi microfonici

Equalizzatore a 3 bande, 2 mandate Aux con selezione Pre/Post

1 bus effetti, Mute, PFL-AFL, Sub e assegnazione L-R

Lettore Bluetooth e USB con volume e assegnazioni separati

Scheda audio con ingresso/uscita USB (48 kHz – 24 bit)

Effetti digitali di alta qualità a 24 bit con 16 preset regolabili e pulsante Tap Tempo

Equalizzatore grafico a 7 bande, ritorno AUX a 2 canali, sottogruppo a 2 canali, controllo di riproduzione della scheda audio

## SPECIFICHE

<b>Configuration Channels</b>	4 Mono Mic/Line, 3 Stereo Line
<b>Max Input Level</b>	Mic +10dBu / Line +22dBu
<b>Max Output Level</b>	XLR +22dBu, TRS +20dBu
<b>Input Gain</b>	Mic/Line +8~+54dB, Stereo Line 0~+10dB
<b>Master Meter</b>	-32dB to CLIP
<b>Channel Meter</b>	Signal LED Indicator
<b>Frequency Response</b>	20Hz to 22kHz ±1dB
<b>CMRR (Mic 1kHz)</b>	>75dB
<b>THD+N (Total Harmonic Distortion+Noise)</b>	<0.05%
<b>Channel EQ</b>	+/-15dB (High 12kHz), +/-15dB (Mid 2.5kHz), +/-15dB (Low 80Hz)
<b>USB Audio</b>	USB 2.0 / 2-Channel In/Out @ 48kHz
<b>Supported Audio Formats</b>	MP3/WAV/FLAC
<b>DSP FX Processor</b>	16 Presets, 24-bit/48kHz
<b>Bluetooth</b>	V 5.1
<b>Power Requirements</b>	100-240V~50/60Hz
<b>Fuse Type</b>	T1.6A H250V
<b>Dimensioni del Prodotto (LxPxA)</b>	334 x 340 x 85 mm
<b>Peso del Prodotto</b>	3.45 kg
<b>Packing Size (WxDxH)</b>	373 x 443 x 130 mm
<b>Packing Gross Weight</b>	3.9 kg