

## GO-SOUND 12A

Diffusore amplificato in polipropilene 12" 880 Watt

La serie Go-Sound è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems. Concepiti per la massima versatilità, questi diffusori offrono performance impareggiabili nel loro segmento di mercato. Costruiti con un cabinet in polipropilene, robusto ma al tempo stesso compatto e leggero, sono equipaggiati con amplificatori in Classe AB che garantiscono affidabilità e ottime performance. Input microfonici e di linea permettono all'utente di connettere varie sorgenti come microfoni, mixer o smartphone e tablet. La serie Go-Sound offre un'ottima qualità sonora, affidabilità e semplicità d'uso, oltre che un valore incredibile nel suo segmento di mercato. E' perfetta in molte situazioni come feste, presentazioni, scuole, conferenze e live music.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore amplificato a 2 vie

Cabinet in polipropilene, robusto e al tempo stesso compatto e leggero

Amplificatore in classe AB da 880 Watt

Woofers da 12" con driver da 1.35"

Ingressi microfonico/linea XLR + jack 1/4" bilanciati, ingressi linea stereo RCA + XLR, ingresso dedicato stereo mini jack ideale per connettere smartphones e tablet

Uscita XLR mix out

Controlli switch Mic/line, equalizzatore (Hi e Low), volume

Foro per stativo da 36mm

2 maniglie laterali e 1 superiore per un agevole trasporto

Dimensioni (LxAxP) 375 x 588 x 320 mm

Peso 12,2 Kg

## ULTERIORI SPECIFICHE

Diffusore amplificato a 2 vie

Woofers 12" con bobina da 2"

Compression driver bobina da 1.35", throat da 1"

Direttività 90° x 50°, asimmetrica

Risposta in frequenza [- 3dB] 60Hz - 18KHz

Risposta in frequenza [- 10dB] 55Hz - 18KHz

Max SPL (Picco) 114 dB

Sensibilità 94dB

Amplificatore in classe AB

POtenza (Picco/Rated) 880W/440W

Crossover 3KHz, 24dB/Oct.

EQ High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)

LEDs Accensione (verde), Clip (Rosso)

Alimentazione 230Vac - 50 Hz

Potenza minima assorbita 230W

Connettore alimentazione VDE con fusibile T3.15A-250V

Dimensioni (LxAxP) 375 x 588 x 320 mm

Peso 12,2 Kg