

## *HYPER BASS 12A*

Subwoofer attivo da 900 Watt bass reflex

La serie Hyper Bass è il risultato di anni di esperienza acquisita da Soundsation nel mercato dei portable sound systems. Questi subwoofer attivi sono equipaggiati con woofer ad alta escursione da 12", 15" o 18". Cabinet robusti ed eleganti in betulla con full-grille in metallo e materiale fonoassorbente, assicurano un punch e un sound di alta qualità nonché un design accattivante e moderno. Equipaggiati con amplificatori in classe D e alimentazione switching, offrono elevata potenza fino a 1200W e grande efficienza. Tutti i modelli sono equipaggiati di cross-over attivo e Ingressi/Uscite/conessioni Link bilanciati. Equipaggiati con foro per stativo M20, 2 o 4 maniglie (12" o 15/18"), predisposizione per 4 route sui modelli 15-18" rappresentano un'ottima soluzione di amplificazione on the road.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer attivo bass-reflex

Woofers da 12"

Amplificatore in classe D da 900W

Crossover attivo integrato

Ingressi di linea L/R XLR bilanciati

Uscite XLR L/R filtrate e bilanciate, uscite link XLR L/R bilanciate

Controlli sub level, 80-120Hz crossover switch, 0-180° fase, Shape switch, Ground Lift On-Off

Protezioni RMS, overload e termica

Cabinet in multistrato di betulla verniciato nero

2 maniglie laterali

Il foro per stativo è di tipo M20 per ridurre le vibrazioni

Dimensioni (LxAxP) 480 x 480 x 560 mm

Peso 17 Kg

## ULTERIORI SPECIFICHE

Subwoofer attivo bass reflex

Woofers 12", 3" voice coil

Amplificatore 900W Picco /450W RMS in classe D

Max SPL(Peak) 120dB

Frequenza di crossover 120 Hz (24dB/Oct.)

Risposta in frequenza [- 10dB] From 40 Hz to 150 Hz

Risposta in frequenza [- 3dB] From 50 Hz to 120 Hz

LEDs Alimentazione (verde), Segnale (Verde) / Limit (Rosso)

Alimentazione 230Vac - 50 Hz

Assorbimento minimo 500W

Connettore dell'alimentazione VDE with T5AL-250V Fuse

Dimensioni (LxAxP) 480 x 480 x 560 mm

Peso 17 Kg